پارامتر		واحد	مقدار
تامین کننده		–	شرکت ایمن آب کاژه
مدل		–	WS-30
ظرفیت		grain	30/000
پروسس		–	حذف کاتیون ها در سیکل سدیم
مدت زمان بین دو احیاء		hr	-
فشار کاری		bar	6
قطر		cm	20
ارتفاع مفید		cm	112
جنس مخزن		–	FRP
لایه داخلی		–	PE
حجم مخزن FRP		lit	31.3
نوع شیر اصلی دستگاه			شیر تمام اتوماتیک برقی (قابل تنظیم بر اساس زمان)
مارک شیر		–	Runxin / Hydrotech
فشار کارکرد شیر		bar	1-6
دمای کارکرد شیر		˚C	1-45
مشخصات شیر تمام اتوماتیک			این شیر دارای استحکام و سختی بالا بوده و قطعات متحرک آن از قطعات سرامیکی با درجه سختی بالا ساخته شده است، دو قطعه سرامیکی ثابت و متحرک داخلی دارای مجراهای باز و بسته می باشد. که در حالات مختلف بر اساس چرخش به ترتیب در مقابل هم قرار می‌گیرد. که عبارتند از: ۱- سیکل سرویس یا بهره برداری (in serves) ۲- سیکل شستشوی معکوس (Back wash) ۳- سیکل احیا (Regeneration) ۴- سیکل پرشدن منبع آب نمک (Brine refill) ۵- سیکل شستشوی سریع (Fast rinse)
سایز اتصالات		Inch	3/4
حجم مخزن آب نمک		lit	60
جنس مخزن آب نمک		–	PE
رزین تبادل یونی	حجم رزین	lit	25
	نوع رزین	–	پلی استایرن دانه بندی 8/.– 4/.
	مدل	–	Hydrolite/Purolite
سایر ضمائم: آب پخش کن های مناسب			