

تاریخ: آذر ۹۸	مشخصات سختی گیر رزینی تمام اتوماتیک ظرفیت ۲/۰۰۰/۰۰۰ گرین	
ویرایش: Rev.2		
شماره صفحه:		

پارامتر	واحد	مقدار
تامین کننده	-	شرکت ایمن آب کاژه
مدل	-	WS-2000
ظرفیت	grain	2/000/000
پروسس	-	حذف کاتیون ها در سیکل سدیم
مدت زمان بین دو احیاء	hr	-
فشار کاری	bar	6
قطر	cm	147
ارتفاع مفید	cm	183
جنس مخزن	-	FRP
لایه داخلی	-	PE
حجم مخزن FRP	lit	2750
نوع شیر اصلی دستگاه	شیر تمام اتوماتیک برقی (قابل تنظیم بر اساس زمان)	
مارک شیر	-	Runxin / Hydrotech
فشار کارکرد شیر	bar	1-6
دمای کارکرد شیر	°C	1-45
مشخصات شیر تمام اتوماتیک	این شیر دارای استحکام و سختی بالا بوده و قطعات متحرک آن از قطعات سرامیکی با درجه سختی بالا ساخته شده است، دو قطعه سرامیکی ثابت و متحرک داخلی دارای مجراهای باز و بسته می باشد. که در حالات مختلف بر اساس چرخش به ترتیب در مقابل هم قرار می گیرد. که عبارتند از: ۱- سیکل سرویس یا بهره برداری (in serves) ۲- سیکل شستشوی معکوس (Back wash) ۳- سیکل احیا (Regeneration) ۴- سیکل پرشدن منبع آب نمک (Brine refill) ۵- سیکل شستشوی سریع (Fast rinse)	
سایز اتصالات	Inch	3
حجم مخزن آب نمک	lit	2000
جنس مخزن آب نمک	-	PE
حجم رزین	lit	1675
نوع رزین	-	پلی استایرن دانه بندی ۸- /4
تبادل یونی	مدل	Hydrolite/Purolite
سایر ضمائم: آب پخش کن های مناسب		